

ご購入前の注意事項

扉・キャビネットのご注意

- 商品写真は印刷色のため実際の商品と色・柄が多少異なります。選定の際は展示品、またはサンプルをご確認ください。
- 扉・キャビネットの色はレイアウトの中で多少異なる場合があります。
- 扉と化粧パネル・天井フィラーなどは同色であっても材質、色が異なる場合があります。
- 陶器製洗面ボウルの洗面化粧台は、陶器製の性質上、カタログの開口表示寸法よりも若干小さくなります。(詳細の寸法は寸法図でご確認ください。)
- 浴室など湿気が多い場所へ設置しないでください。
- キャビネットに水をかけたり、下に水などをこぼさないでください。かかったりこぼしたときには、すぐにふき取ってください。木質でできていますので表面材のはがれや木部変形の原因となります。
- タオルバーにタオル以外のものをぶら下げないでください。破損の原因となります。

洗面ボウルのご注意

- 洗面ボウルに毛染剤・養毛剤・パーマ液・うがい薬などの強い薬液を付着させないでください。かかった場合は、表面が変色することがありますので、すぐに洗い流してください。
- シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤やクレンザー、ナイロンたわしおよびメラミンスポンジ、トイレ・タイル用洗剤・塩素系洗剤は使用しないでください。表面を傷したり傷をつけたりします。
- 洗面ボウルに熱湯を注がないでください。洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れして家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。
- 洗面ボウルに硬い物を落とさないでください。洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れして家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。
- 長時間、洗面ボウルに水をためた際に水位が下がる場合があります。

水栓金具のご注意

- 一般家庭用です。
- 水栓に使用できる水質は、水道水および飲料可能な井戸水です。(ただし、電気温水器付洗面化粧台は水道水以外は使用しないでください。)
- 購入後、取扱説明書をよくお読みのうえ、定期点検(水漏れチェック)を必ず行ってください。
- 水栓の最高水圧は0.75MPa(静止時)です。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 水栓の最低必要水圧は、0.05MPa以上(流動時)です。ただし、KZシリーズは0.07MPa以上(流動時)です。また、フットスイッチユニットの最低必要水圧は、組み合わせる水栓の最低必要水圧+0.03MPa(流動圧)以上を確保してください。
- フットスイッチユニットは凍結が予想される地域では、寒冷地用の洗面化粧台と組み合わせてください。
- 取り付け前に給湯機の能力を十分確認してください。シャワー吐水量が少なくなり、快適にシャワーを使用することができなくなることがあります。
- 瞬間式給湯機の場合、給湯能力などの条件により給湯機が着火しないことがあります。
- 給湯温度は最高85℃まででお使いください。
- 湯圧が水圧よりも高くないように設定してください。
- 止水後もシャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、シャワーヘッド内の残留水によるもので水栓の止水不良ではありません。
- 樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、ヘアカラーなどが付着すると変色や破損のおそれがあります。付着しないようご注意ください。付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。

化粧鏡のご注意

- 消毒剤や有機溶剤を含んだ化粧品(メイク落としを含む)、合成洗剤などが付着すると破損することがあります。同梱の収納トレイを使用するなど化粧鏡本体に付着しないようご注意ください。
- シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤やクレンザー、ナイロンたわしおよびメラミンスポンジ、トイレ・タイル用洗剤・塩素系洗剤は使用しないでください。表面を傷したり傷をつけたりします。
- コンセントを使用する際は絶対に表示電力を守ってください。
- 鏡に水をかけないでください。漏電・破損の原因となります。
- 使用后、鏡面に水滴が付着した場合はふき取ってください。鏡の腐食の原因になります。
- スウィング三面鏡で、抽鏡を手前に引き出して使用すると、照明の光がさえぎられることがあります。
- コンセント位置は固定です。位置変更はできません。

エコラーのご注意

- お手入れの際は「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。
- かたい布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入りの洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷がつく原因になります。
- 毛染め剤、うがい薬などを付着させないでください。色が取れなくなります。
- コーティング層に蒸気が触れ続けるようなご使用はおやめください。鏡表面に水膜が張ると歪んで見えるおそれがあります。コーティング層に汚れなどが付着した状態で放置すると、くもり止め効果を十分に発揮できないことがあります。鏡像が歪んで見える場合やくもり止め効果が落ちたときは、鏡表面を「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。
- ※かたい布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入り洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷がつく原因になります。
- 鏡表面にテープ・シール・吸盤などを貼らないでください。くもり止め効果が低下したり、剥がしたあとの汚れ・変色・付着跡が残るおそれがあります。
- シンナーなどの有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ洗剤は使用しないでください。コーティング層がはがれる可能性があります。
- 直射日光や殺菌灯の光が当たる場所への設置はくもり止め効果など性能の低下のおそれがあるためお避けください。

洗面所暖房機のご注意

- 適応洗面所サイズは1坪までです。
- 洗面所での使用を目的とした商品です。浴室・トイレには故障の原因になるため取り付けないでください。
- 以下の場合は取り付けられません。
 - ・商品の設置スペースが確保できない場合。
 - ・土壁など商品の質量を支持できない壁構造の場合。

湯ぼっとキット(小型電気温水器)共通のご注意

- 先止め式電気温水器には減圧弁・逃し弁が内蔵されております。減圧弁・逃し弁は消耗品です。劣化により機能の低下や水漏れする可能性がありますので、定期的に変換してください。水漏れした場合は、大きな被害を及ぼします。(減圧弁・逃し弁の交換時期の目安は5年です)
- 長時間のご使用によってタンク内に水あかがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがありますので、定期的タンク内の水を抜くなどのメンテナンスを行ってください。
- 先止め式電気温水器は該当規格により水圧が減圧(0.08MPa)される構造のため、水栓の吐水量は少なめです。吐水量の目安:0.1MPaの水圧で5L/分程度です。
- 水道水以外は通水しないでください。井戸水や造水などを通水すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。
- 飲料用には使用できません。洗面・手洗い用としてご使用ください。
- 試運転などタンクが空の状態のときは電源を入れしないでください。空焚きとなり故障やけどの原因となります。
- フットスイッチユニットとの組み合わせはできません。

【湯ぼっとキット(6L・12L)設置条件】

- 6Lタイプの場合幅220mm以上、奥行き285mm以上、高さ395mm以上のスペース、12Lタイプの場合、幅290mm以上、奥行き340mm以上、高さ395mm以上のスペースが必要です。
- 床排水トラップのみ対応可能。壁排水トラップには取り付けできません。
- 電気温水器を設置する場所に止水栓などの障がい物がないことをご確認ください。
- AC100Vのコンセントが電源コード(長さ2.5m)の届く範囲内に設置してください。
- 湯ぼっとキット6L(RESK06A1・RESK06A2)は洗髪で使用すると湯切れのおそれがありますのでご注意ください。
- 給水圧0.1MPa(流動時)以上を確保してください。
- 大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、12Lの電気温水器は、耐震施工を現場状況にあわせて実施いただくことが必要となります。(※平成24年国土交通省告示第1447号、平成25年4月1日以降着工現場より適用)RESK12A2/RESK12A1/RESK12A2Lに同梱している耐震用脚(RHE708R)をセットする事で、今回の告示改正で定められた耐震施工要件を満たす事ができます。
- 湯ぼっとキット6Lの場合は、簡易な固定アングルを同梱しておりますが、耐震用脚(別売品:RHE708R)とのセットをおすすめします。