

洗い場用シャワー水栓交換工事の参考価格  
**壁付サーモスタット混合栓**  
**GGシリーズ (レバーハンドル～アーチハンドル)**

※商品画像はすべてイメージです。



リフォーム参考価格  
(商品代+工事代)

**4万円～9万円 (税込)**

工事時間 **0.5時間～2時間**

※表示のリフォーム参考価格は商品代+工事代です。工事代には施工に関わる費用、搬入費用、撤去処分費、養生費用等を含みます。TOTOリモデルクラブ店を対象に実施した「リフォーム工事見積調査(注)」の結果を基に、調査データに消費税10%を上乗せし、上下10%ずつを除いた範囲の千円台を四捨五入した値を参考価格として表記しています。※表示の工事期間は、TOTOリモデルクラブ店を対象に実施した「リフォーム工事見積調査(注)」の結果を基に、調査データのうち上下10%ずつを除いた範囲を0.5時間単位、もしくは0.5日単位で参考工事時間、参考工事日数として表記しています。※この範囲に含まれない見積価格及び工事期間もあります。※住宅の構造、地域、商品仕様などの条件により商品代・工事代・工事期間は異なります。※TOTOはリフォームを検討中のお客様のリフォーム費用・工事期間に関する疑問の解消を目的に、情報提供の一環としてリフォーム参考価格・工事期間を掲載しており、施工業者様による自由な価格決定を妨げるものではありません。

注 調査概要 調査手法：郵送およびWEB調査 回答者：全国のTOTOリモデルクラブ店 約4000社 (調査内容は2グループに分割し回答者に無作為に割り当て)  
回収サンプル：380 実施期間：2023/2/1-3/3 調査実施機関：株式会社MSS

### 使用商品

GGシリーズ (レバーハンドル)  
壁付サーモスタット混合栓  
コンフォートウエーブ1モード

GGシリーズ (アーチハンドル)  
壁付サーモスタット混合栓  
コンフォートウエーブ3モードめっき

### 工事条件

既存壁付け水栓からの交換  
給水給湯芯間距離は既存と同一